

FUNZIONAMENTO BASE DEL SISTEMA MODULARE

Senza bisogno di alcuna esperienza o attrezzo particolare, tramite la chiave Torx 30 o brugola 4, è possibile installare qualsiasi struttura o complemento d'arredo in pochi istanti.






É sufficiente posizionare i componenti dove desiderato lungo le cave





ed effettuare una rotazione di 180 gradi sulla vite: il morsetto si allargherà dentro la cava e si bloccherà in posizione.





Questo consente non solo alla struttura di essere montata e smontata con semplicità, ma, dove previsto, di reinventare e riposizionare con un solo gesto le varie componenti dei prodotti, come: mensole, ripiani, traversini e sostegni.

PER MONTARE MORSETTO NEL PROFILO: a morsetto non serrato premere la vite di serraggio torx del morsetto. Questa ha una molla e si abbasserà di circa 2,5 mm. Una volta portata in "battuta" la molla il morsetto si può facilmente infilare nel profilo a mano. Una volta che la vite arriverà all'altezza del foro avrà uno scatto automatico portandosi a livello del profilo e sarà pronta per il serraggio di 180 gradi.

PER SMONTARE MORSETTO DAL PROFILO: a morsetto non serrato premere la vite di serraggio torx del morsetto. Questa ha una molla e si abbasserà di circa 2,5 mm. Una volta portata in "battuta" la molla il morsetto si può facilmente sfilare a mano o con un ausilio di una pinza.

